

14
14.51
14.51.90-a

BUITENRIOLERING EN DRAINAGE
PUTTEN
PUTAFDEKKING

0. PUTAFDEKKING

Aanbrengen frame instortafdekking FL3-F
Fabricaat: Fibrelite
Type (mm): FL3 Frame 886*720 mm
Verkeersklasse: C250 gewicht frame 9 kg
Afmeting dagmaat: 766*600 mm
Hoogte standaard uitvoering 80 mm
Materiaal: aluminium frame, kunststof hoeken en siliconen seal
Plaatsing 5 mm hoger dan betonvloer of stelring
Montage: zie instort voorschriften TSE Fuelling Supplies B.V.
Stelring minimaal: 1766X1600X200

1. PUTAFDEKKING

Composiet glasvezelversterkte deksel
Fabricaat: Fibrelite
Type (mm) FL3 deksel
Afmeting (mm) 886*720
Hoogte (mm) 77.5
Mangaf (mm) 766*600
Verkeersklasse: C250 gewicht deksel 25 kg
Putlifter met traplifft type FL7A
Rubber plug om de haalkom af te sluiten type FL-KHP
Opschrift deksel bedrijfslogo, vuilwater/VW, regenwater/RW, schoonwater/SW,
drain/DR, geen opschrift.
Slotvoorziening in het deksel mogelijk
Kleur standaard zwart, andere kleur mogelijk
Leverancier TSE Fuelling Supplies B.V.